



e						f								
Nominal dimension range in mm (线性公差)						↗	≡	—	□	//				
0.5 to 3	over 3 to 6	over 6 to 30	over 30 to 120	over 120 to 180	all	all	to 5	over 5 to 30	over 30 to 120	over 120 to 400				
± 0.05	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	0.2	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4				

技术参数:

1. 额定电压: 18-30V DC。
2. 防护等级: IP67 (正确连接时)。
3. 工作温度: -25...+70°C。
4. 存储温度: -25...+85°C。
5. 最大输出负载电流: 2A。
6. 符合RoHS。

					名称 Name	图号 Drawing No.			
					IOL-MPL-OPC 主站	007B18			
					材料 Material	第三视角/Third Angle Projection			
版次	标记 sign	更改内容 Change	签字 Signature	日期 Date		尺寸/Size	A4	单位/Unit	mm
设计 Designed			工艺 Tech.		工艺处理 Deal Tech	重量/Weight		比例/Scale	1:1
绘图 Drawn			标准化 Stand.						
校对 Corrected			审定 Approved		文件编号 Document No				
审核 Examined			日期 Date						

**FAS**<sup>®</sup>  
富延升电子(福建)有限公司